



Многослойные гладкие трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО для защиты изолированных проводов и/или кабеля от механических воздействий ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014

от 11.04.2022 года

Код усилия протяжки SN, кН/м ²	F4		F3				F2				F1	
	SN8		SN16		SN24		SN32		SN48		SN64	
Наруж. диам .DN/OD, мм	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС
32	-	-	2,0	54,04	2,0	54,04	2,4	64,12	3,0	77,56	3,6	91,00
40	2,0	68,32	2,4	81,76	2,4	81,76	3,0	98,84	3,7	119,56	4,5	141,96
50	2,4	103,32	3,0	125,72	3,1	129,36	3,7	152,60	3,9	157,92	4,6	185,64
63	3,0	160,44	3,8	200,20	4,0	209,72	4,7	243,32	4,9	250,04	5,8	294,00
75	3,6	229,88	4,5	282,80	4,7	293,72	5,6	344,40	5,9	358,40	6,8	408,80
90	4,3	330,40	5,4	406,00	5,7	425,60	6,7	492,80	7,0	509,60	8,2	593,60
110	5,3	495,60	6,6	604,80	6,9	630,00	8,1	730,80	8,6	761,60	10,0	879,20
125	6,0	632,80	7,4	770,00	7,9	817,60	9,2	943,60	9,8	988,40	11,4	1 142,40
140	6,7	792,40	8,3	968,80	8,8	1 019,20	10,3	1 181,60	10,9	1 232,00	12,7	1 422,40
160	7,7	1 038,80	9,5	1 262,80	10,1	1 335,60	11,8	1 540,00	12,5	1 624,00	14,6	1 867,60
180	8,6	1 304,80	10,7	1 598,80	11,3	1 680,00	13,3	1 954,40	14,0	2 016,00	16,4	2 360,40
200	9,6	1 615,60	11,9	1 971,20	12,6	2 074,80	14,7	2 396,80	15,6	2 520,00	18,2	2 912,00
225	10,8	2 041,20	13,4	2 503,20	14,2	2 634,80	16,6	3 052,00	17,6	3 192,00	20,5	3 696,00
250	11,9	2 497,60	14,8	3 080,00	15,7	3 248,00	18,4	3 752,00	19,5	3 892,00	22,7	4 536,00
280	13,4	3 164,00	16,6	3 864,00	17,6	4 060,00	20,6	4 704,00	21,8	4 900,00	25,4	5 684,00

Трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий до 330 кВ

Сопротивление сжатию – 750Н, 1250Н

Сопротивление удару – N (нормальная)