



**Двухслойные гладкие трубы ЭКОЛАЙН ПРО для защиты
изолированных проводов и/или кабеля от механических воздействий
ТУ 22.21.21-001-42230346-2017 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**

от 11.04.2022 года

Код усилия протяжки SN, кН/м ²	F4		F3				F2				F1	
	SN8		SN16		SN24		SN32		SN48		SN64	
Наруж. диам .DN/OD, мм	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС	Толщ. стенки ,мм	Цена 1 пм, руб.с НДС
32	-	-	2,0	52,11	2,0	52,11	2,4	61,83	3,0	74,79	3,6	87,75
40	2,0	65,88	2,4	78,84	2,4	78,84	3,0	95,31	3,7	115,29	4,5	136,89
50	2,4	99,63	3,0	121,23	3,1	124,74	3,7	147,15	3,9	152,28	4,6	179,01
63	3,0	154,71	3,8	193,05	4,0	202,23	4,7	234,63	4,9	241,11	5,8	283,50
75	3,6	221,67	4,5	272,70	4,7	283,23	5,6	332,10	5,9	345,60	6,8	394,20
90	4,3	318,60	5,4	391,50	5,7	410,40	6,7	475,20	7,0	491,40	8,2	572,40
110	5,3	477,90	6,6	583,20	6,9	607,50	8,1	704,70	8,6	734,40	10,0	847,80
125	6,0	610,20	7,4	742,50	7,9	788,40	9,2	909,90	9,8	953,10	11,4	1 101,60
140	6,7	764,10	8,3	934,20	8,8	982,80	10,3	1 139,40	10,9	1 188,00	12,7	1 371,60
160	7,7	1 001,70	9,5	1 217,70	10,1	1 287,90	11,8	1 485,00	12,5	1 566,00	14,6	1 800,90
180	8,6	1 258,20	10,7	1 541,70	11,3	1 620,00	13,3	1 884,60	14,0	1 944,00	16,4	2 276,10
200	9,6	1 557,90	11,9	1 900,80	12,6	2 000,70	14,7	2 311,20	15,6	2 430,00	18,2	2 808,00
225	10,8	1 968,30	13,4	2 413,80	14,2	2 540,70	16,6	2 943,00	17,6	3 078,00	20,5	3 564,00
250	11,9	2 408,40	14,8	2 970,00	15,7	3 132,00	18,4	3 618,00	19,5	3 753,00	22,7	4 374,00
280	13,4	3 051,00	16,6	3 726,00	17,6	3 915,00	20,6	4 536,00	21,8	4 725,00	25,4	5 481,00

Трубы ЭКОЛАЙН ПРО предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий до 220 кВ
Сопротивление сжатию – 750Н, 1250Н
Сопротивление удару – N (нормальная)

WEB: www.polimer-russia.ru email: polimer-russia@mail.ru tel.: 8 (496 38) 21-101